

PH 66 (B)

Zonwering/Energiebesparend scherm, B versies voor hangende systemen

Technische gegevens

Productomschrijving

Producttype	Weefsel	Toepassing	Binnen
Kleur	Aluminium/diffuus; (B) met versterkte acrylbanden om de 20 cm	Materiaal	Alu/HDPE/Acryl

Eigenschappen

Fysische eigenschappen	Standaard	Prestatie	Tolerantie
Gewicht	EN ISO 9864	93 g/m ²	±9,3 g/m ²
Lengte		Zoals gevraagd	-
Rol breedte		335(B) - 400(B) - 430(B) - 480 - 530 cm	±2 cm
		131,9(B) - 157,5(B) - 169,3(B) - 187,0 - 208,7 in	±0,8 in

Mechanische eigenschappen	Standaard	Prestatie
Energiebesparend	Phormium testmethode	63 %
Direct Lichttransmissie	Phormium testmethode	35 %
Schaduwgraad	Phormium testmethode	65 %
Krimp	2u bij 70°C	≤1 %

Duurzaamheid	Standaard	Prestatie
Brandvertragend	DIN 4102	-
	NTA 8825	-
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantie

Onder alle types kasdek 8 jaar. Voor alle voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen verwijzen wij naar Phormium's garantiebepalingen.

Opmerkingen

De breedtes waarbij (B) staat bestaan enkel met versterkte banden. De breedtes zonder (B) bestaan enkel zonder versterkte banden.

Het Quality Management System van IFG Cresco is goedgekeurd volgens de ISO 9001 / ISO 14001 Quality Management System Standard. Certificaten zijn op aanvraag beschikbaar.

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_QMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren
info@phormium.com / www.phormium.com