

Clima+ 45 O

open schaduwdoeken

Technische gegevens

Productomschrijving

| | | | |
|--------------------|---------|-------------------|---------|
| Producttype | Weefsel | Toepassing | Binnen |
| Kleur | Wit | Materiaal | HDPE/PE |

Eigenschappen

| Fysische eigenschappen | Standaard | Prestatie | Tolerantie |
|------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Gewicht | EN ISO 9864 | 58 g/m ² | ±5,8 g/m ² |
| Lengte | | Zoals gevraagd | - |
| Rol breedte | | 325-430-480-525 cm | ±2 cm |
| | | 128,0-169,3-187-206,7 in | ±0,8 in |

| Mechanische eigenschappen | Standaard | Prestatie |
|---------------------------|----------------------|-----------|
| Energiebesparend | Phormium testmethode | 15 % |
| Direct Lichttransmissie | Phormium testmethode | 55 % |
| Schaduwgraad | Phormium testmethode | 45 % |
| Krimp | 2u bij 70°C | ≤1 % |

| Duurzaamheid | Standaard | Prestatie |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
| Brandvertragend | DIN 4102 | - |
| | NTA 8825 | - |
| | ASTM E 84 | - |
| | NFPA 701 - 2015 Test Method 2 | - |

Garantie

Onder alle types kasdek 8 jaar. Voor alle voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen verwijzen wij naar Phormium's garantiebepalingen.

Opmerkingen

Het Quality Management System van IFG Cresco is goedgekeurd volgens de ISO 9001 / ISO 14001 Quality Management System Standard. Certificaten zijn op aanvraag beschikbaar.

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_EMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren
info@phormium.com / www.phormium.com